

# INFORMACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO



# PETROVAL

## FLEXO – CAST 1,5

**Aceite Desmoldeante para ZAMAK, ALUMINIO y sus aleaciones, etc.**

(Selección de hidrocarburos lineales de alta pureza)

**FLEXO – CAST.** Aceite de SINTESIS de muy alta pureza para aplicación directa en moldes mediante pulverización, que consigue un fácil desprendimiento de las piezas, dando superficies lisas y aristas vivas, incluso en piezas de difícil geometría.

**FLEXO – CAST.** Debido a su transparencia (blanco), no mancha la superficie, evita la formación de cráteres o desconchados al establecer un “film indeleble” en contacto con la pieza, facilitando la expulsión sin dificultad.

**FLEXO – CAST.** Evita la oxidación de moldes, consigue su mayor rentabilidad aplicado por pulverización, no produce residuos (es evanescente), ni humos, ni olores.

**FLEXO – CAST.** Está catalogado como producto no peligroso, para más información referirse a la Hoja de Seguridad.

(Producto insoluble en agua)

Valores Típicos:

CARACTERISTICAS	NORMA ASTM	FLEXO – CAST 1,5
Densidad a 15 °C	D-4052	0,740 g/cm <sup>3</sup>
Pureza (n-Parafinas %)	LC 404-99	> 96
Viscosidad a 40 °C	D-445	1,5 cSt.
Punto de Inflamación °C	D-92	>60
Punto de fluidez °C	D-97	- 25
Punto de anilina °C	D-611	79



**PETROQUIMICA VALENCIANA, S.L.**

**Ciudad Cartagena, 25. Pol. Ind. Fuente del Jarro 46988 – PATERNA (Valencia)**

**Tel. 96 134 03 77. Fax 96 134 02 34. [www.petroval.es](http://www.petroval.es) , [petroval@grupobuldu.com](mailto:petroval@grupobuldu.com)**