

INFORMACIÓN TÉCNICA	ARCHEROIL 15w 40 LUBRICANTE PARA MOTORES DIESEL Y GASOLINA	 PETROQUÍMICA VALENCIANA, S.L.
--------------------------------	--	--

ARCHEROIL – 15w40 es un lubricante multigrado de alto rendimiento, en motores Diesel y Gasolina, diseñado para ser utilizado en motores Atmosféricos o Turboalimentados.

Proporciona alta protección del motor mediante aditivos de tecnología avanzada, bases hidrotratadas y modificadores de fricción.

A diferencia de los lubricantes de bajo coste, **Archeroil 15w40**, proporciona una gran limpieza en los pistones, con mayores intervalos de cambio y reducción de consumo. Además facilita el arranque en frío y lubrica perfectamente a altas temperaturas.

El lubricante **ARCHEROIL – 15w40**, Es totalmente compatible con otros aceites de igual calidad y grado de viscosidad.

ARCHEROIL – 15w40, cumple las siguientes especificaciones:

- ✓ SHPD (Plus)
- ✓ ACEA 98: A3 / B4
- ✓ API SJ/CF.
- ✓ Mercedes Benz MB 228.3
- ✓ MAN 271
- ✓ Volvo VDS
- ✓ VW 501.00 / 505.01

ARCHEROIL – 15w40, Esta catalogado como producto no peligroso. Para mayor información, referirse a la Hoja de Seguridad.

Características Típicas	NORMA	Valor
Grado SAE		15 W 40
Densidad a 15°C	ASTM D-4052	0,882
Viscosidad cSt a 40°C	ASTM D-445	107
Viscosidad cSt a 100°C	ASTM D-445	14,5
TBN, mg KOH/g	ISO 3771	8,7
Punto de Inflamación	ASTM D-92	> 245 °C
Punto de Congelación	ASTM D-97	< - 30 °C

*Valores típicos sometidos a pequeñas variaciones