




PETROVAL



FLEXOCUT. (series)

Aceites de corte enteros, partiendo de bases parafinicas de alta pureza, con aditivos polares y de extrema presión, exentos de Cloro y (*)Azufre.

Aceites transparentes, que soportan grandes cargas en el contacto metal-metal, gran capacidad de refrigeración por su baja viscosidad, y mínima formación de nieblas aceitosas, incluso en grandes desbastes.

Aceites de corte para Mecanizado General, de toda clase de metales, en maquinas convencionales o centros de mecanizado, especialmente metales amarillos, aluminio, y aceros de baja y media tenacidad.

- **FLEXOCUT con letra S**, Contienen aditivos de Extrema Presión (AZUFRE), para mecanizado de aceros tenaces, con mayor capacidad de carga hasta (500 Kgs/cm²), pero no es indicado para metales amarillos o Aluminio.

PRODUCTO.	Método	FLEXOCUT 020	FLEXOCUT 030
<i>Aspecto</i>	<i>Visual</i>	B / T	B / T
<i>Densidad a 15°C</i>	<i>ASTM D1298</i>	0,865 Kg/Lt.	0,875 Kg/Lt.
<i>Pº Inflamación</i>	<i>ASTM D92</i>	190 °C	200 °C
<i>Viscosidad a 40°C</i>	<i>ASTM D445</i>	20 cSt.	30 cSt.
<i>Corr. Lamina Cobre</i>	<i>ASTM D130</i>	1 A	1 A
<i>Cap. Carga</i>	<i>Test Reichert</i>	300 Kgs./cm²	320 Kgs/cm²

(B / T = brillante / transparente)

Seguridad e Higiene:

La serie FLEXOCUT, esta catalogada como productos no peligrosos.
(Para mayor información, referirse a la hoja de seguridad)



PETROQUÍMICA VALENCIANA, S.L.

C/ Ciudad de Cartagena, 25

Pol. Ind. Fuente del Jarro 46988 – PATERNA – (Valencia)

telf. 96 134 03 77

fax. 96 134 02 34

mail to: petroval@grupobuldu.com