



DESMOIL 1 Y DESMOIL 1/S son aceites parafínicos de alta pureza para aplicación directa en moldes de Madera, superficie Fenólica, Metálica, etc., que consiguen un fácil desprendimiento del encofrado, dando superficies lisas y aristas vivas, incluso en piezas de difícil geometría.

Debido a su bajo color (amarillo pálido), no mancha la superficie fraguada, evita la formación de cráteres o desconchados, al establecer una “reacción química” en contacto con la humedad del hormigón.

Evitan la oxidación de moldes metálicos y agrietamiento en los de madera, consigue su mayor rentabilidad aplicado por pulverización.

Están recomendados para el desmoldeo de hormigón encofrado, y en su versión “**1 S**”, emulsionable en agua, esta indicado para las pistas donde descansan las piezas, evitando el pegado al suelo.

El **DESMOIL – 1 S**, se vierte sobre el agua, nunca al revés, y precisa agitación. La dosis recomendada del 10 al 20 % de producto en agua.



CARACTERISTICAS	METODO(ASTM)	VALOR (Típico)
Densidad a 15° C	D-4052	0,865 g/cm ³
Color (max.)	D-1500	L 0,5
Viscosidad a 40° C	D-445	12 cSt.
P. de Inflamación	D-92	190° C
P. de fluidez	D-97	- 15° C
Residuo Ramsbottom	D-524	0,06 % m/m.

*Valores típicos sometidos a pequeñas variaciones

Nota:

Los productos **DESMOIL** están catalogados como productos no peligrosos. Para más información, referirse a las Fichas de Seguridad.