

DESCRIPCION:

Fluido (aditivo sintético) detergente - dispersante para circuitos hidráulicos e instalaciones de transmisión térmica con generadores de calor.

PROPIEDADES:

Por su comportamiento limpiador, disuelve las incrustaciones y gomosidades, sin afectar a juntas y elementos de estanqueidad en los circuitos tratados, manteniendo las impurezas en suspensión para arrastrarlas en el momento de la extracción. Tiene una elevada estabilidad térmica y es miscible con todos los fluidos hidráulicos y térmicos de base mineral.

APLICACIONES:

Puede ser utilizado de forma preventiva en circuitos que son susceptibles a acumular suciedad. Cuando es añadido en una proporción del 1% de forma continuada, el circuito permanece limpio. Es conveniente mantener el fluido + aditivo en circulación durante ± 48 horas, durante ese tiempo la instalación es operativa. Se recomienda no sobrepasar temperaturas de 270 °C para circuitos térmicos y 50/60 °C en los hidráulicos. Se recomienda su utilización en un porcentaje de 5%. Para circuitos muy sucios se aumentará el porcentaje. vaciar el circuito y cambiar el/los cartucho/s de/los filtro/s antes de realizar el llenado con el nuevo aceite. Evitar la contaminación con agua.

VENTAJAS:

- No precisa realizar paradas de producción.
- Alto punto de inflamación.
- Bajo consumo.
- Miscible con todos los circuitos térmicos e hidráulicos minerales.
- Mejora el intercambio de calor.



CARACTERISTICAS TECNICAS:

PROPIEDADES TÍPICAS	UNIDAD	VALOR
Densidad a 15 °C	Kg/l	0,909
Viscosidad a 40 °C	cSt	25,6
Punto de Anilina	°C	59,4
Punto de inflamación	°C	203

Nota:

Para más información, referirse a las Fichas de Seguridad.

Última revisión: 02/2023